



zunanja vrata pozicija ZV 1

Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---------|---|--------------------------------|
| Splošno: | | Enokrilna zunanja vrata ALU - LES opremljena z samozapiralom. Uw = 0,88 W/m2K | | | |
| Zidarska odprtina: | 100/283 cm | | Kljuka: | HOPE - notranja stran evakuacijska kljuka | |
| Svetla odprtina: | 91/210+70cm | | | | |
| Št. kosov: | L | D | SKUPAJ | Ključavnica: | cilindrična ključavnica |
| | / | / | 2 | | |
| Barva: | ALU/LES po izbiri projektanta | | | Nasadila: | kvalitetna eloksirana nasadila |
| Tesnilo: | EPDM tesnilo | | | Odbojnik: | - |
| Nadsvetloba: | 70 cm | | | Požarna. odp.: | - |
| Krilo: | ALU vratno krilo z zasteklitvijo. Odpiranje po shemi. Opremljena z samozapiralom in po višini vrat zaščito za prste. | | | | |
| Podboj: | Podboj iz ALU profilov. Upoštevati je potrebno RAL montažo. | | | | |
| Datum: | JUNIJ 2011 | | | Merilo: | 1:25 |
| | | | | Št.risbe: | 8 |